



### Strisce flessibili a led 12V stagne IP 65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5 m
- 30 led 5050 per 7,2W/m con possibile taglio ogni 3 led / 10cm
- 60 led 5050 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 3 led / 5cm
- Protezione in silicone morbido .
- Disponibile nei colori standard 3200K, 4100K e 5000K

### 12V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations. Protected against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- Supplied in 5 mt reels
- Version 30 led 5050 7,2W/m - possible cut every 3 leds / 10cm
- Version 60 led 5050 14,4W/m - possible cut every 3 leds / 5cm
- External soft silicon protection
- Color temperatures available: 3200K, 4100K and 5000K

### 12V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen -Schutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband
- In einer 5m Rolle
- 30 leds 5050 per 7,2W/m - Zuschnitt je 3 leds / 10cm möglich

- 60 leds 5050 per 14,4W/m - Zuschnitt je 3 leds / 5cm möglich
- Externe weiche Silikonenschutz.
- Farbtemperaturen verfügbar: 3200K, 4100K und 5000K

### Rubans souples à led 12V étanches IP 65

- Pour des installations dans des endroits secs ou humides, à l'intérieur des bâtiments
- Protection contre la poussière et le jets d'eau, fixation avec auto-collant.
- Fournis en rouleau de 5m
- 30 led 5050 pour 7,2watt/m. Sécable tous les 3 led / 10cm.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 3 led / 5cm
- Protection en silicone souple.
- Disponible dans les couleurs standard 3200K, 4100K et 5000K

### Tira de led flexible 12V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios, protección contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo. No es adecuado para inmersión
- Suministrada en rollos de 5m
- Versión con 30 leds 5050 con un consumo de 7,2W por metro, posibilidad de corte cada 3 leds / 10cms
- Versión 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 3 leds / 5cms
- Protección en silicona externa blanda.
- Disponible en colores estándar 3200K, 4100K y 5000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	W (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41ST1230ASB	5000K	610	90	30	12V DC	660mA	7,2W	IP65
A41ST1230ASN	4100K	585	85	30	12V DC	660mA	7,2W	IP65
A41ST1230ASW	3200K	540	80	30	12V DC	660mA	7,2W	IP65
A41ST1260ASB	5000K	1220	185	60	12V DC	1200mA	14,4W	IP65
A41ST1260ASN	4100K	1170	180	60	12V DC	1200mA	14,4W	IP65
A41ST1260ASW	3200K	1080	170	60	12V DC	1200mA	14,4W	IP65