



Spot a LED di potenza - 350mA

- Resa luminosa 90÷130 lumen
- Si monta in un foro da Ø 21mm con la ghiera in dotazione
- Fornito con cavo da 0,25 m
- Lente sigillata con guarnizione antivapore
- Disponibile nei colori ANSI 3500K, 4100K e 6300K e colorati.

High Brightness LED spot - 350mA

- Light power 90÷130 lumen
- Pressure assembly into a Ø 21mm hole. Shade ring included.
- Supplied with 0,25 m cable
- The optic is sealed by a steamproof gasket
- Color temperatures available: ANSI 3500K, 4100K and 6300K. On request other LED colours

High Brightness LED-Spot - 350mA

- Lichtleistung 90÷130 Lumens
- Einsatz in einem Ø 21mm Loch durch die beigefügte Nutmutter
- Mit 0,25 m Kabel
- Die Optik ist durch eine Dampfschutzdichtung fixiert
- Farbtemperaturen verfügbar: ANSI 3500K, 4100K und 6300K
- Andere LED-Farben auf Anfrage

Spot à LED de puissance - 350mA

- Rendu lumineux 90÷130 lumens
- À monter dans un trou de Ø 21mm (écrou en dotation)
- Livré équipé d'un câble de 0,25 m de longueur
- Lentille scellée par des garnitures anti-vapeur
- Disponible dans les couleurs ANSI 3500K, 4100K et 6300K. Sur demande: en couleur.

Foco a LED de potencia - 350mA

- Capacidad luminosa 90÷130 lúmenes
- Montaje en un orificio de Ø 21mm
- Suministrado con cable de 0,25 m
- Lente sellada con guarnicion antivapor
- Disponible en colores ANSI 3500K, 4100K et 6300K (otros colores disponibles bajo demanda)

Part number	ANSI K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Ø
A40MET20WU0B	6300K	130	Wide 40°	165	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20WT0N	4100K	100	Wide 40°	148	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20WT0W	3500K	90	Wide 40°	140	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20MU0B	6300K	130	Medium 30°	420	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20MT0N	4100K	100	Medium 30°	390	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20MT0W	3500K	90	Medium 30°	330	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20NU0B	6300K	130	Narrow 10°	1200	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20NT0N	4100K	100	Narrow 10°	1000	350 mA	3,2V	1W	21 mm
A40MET20NT0W	3500K	90	Narrow 10°	880	350 mA	3,2V	1W	21 mm