



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BUD 78 NW	BD078CCTNW0B	Ø 78x53h	NW 4000°K	324	11	500	45°	6	Ø 67	115x96x85	0,13
BUD 98 NW	BD098CCTNW0B	Ø 98x60h	NW 4000°K	606	40	240	40°	10	Ø 83	130x120x90	0,21
BUD 116 NW	BD116CCTNW0B	Ø 116x80h	NW 4000°K	998	40	350	20°	14	Ø 102	155x125x100	0,31
BUD 142 NW	BD142CCTNW0B	Ø 142x101h	NW 4000°K	1336	40	500	25°	20	Ø 122	160x160x130	0,57
BUD 210 NW	BD210CCTNW0B	Ø 210x150h	NW 4000°K	1911	39	700	50°	27	Ø 180	215x215x180	1,56
BUD 78 WW	BD078CCTWW0B	Ø 78x53h	WW 3000°K	300	11	500	45°	6	Ø 67	115x96x85	0,13
BUD 98 WW	BD098CCTWW0B	Ø 98x60h	WW 3000°K	562	40	240	40°	10	Ø 83	130x120x90	0,21
BUD 116 WW	BD116CCTWW0B	Ø 116x80h	WW 3000°K	921	40	350	20°	14	Ø 102	155x125x100	0,31
BUD 142 WW	BD142CCTWW0B	Ø 142x101h	WW 3000°K	1299	40	500	25°	20	Ø 122	160x160x130	0,57
BUD 210 WW	BD210CCTWW0B	Ø 210x150h	WW 3000°K	1879	39	700	50°	27	Ø 180	215x215x180	1,56

- Incasso a LED tondo ad alta potenza
- Led CITIZEN
 - Cornice estetica e struttura dissipante in alluminio
 - Grande omogeneità luminosa
 - Per installazioni di tipo professionale
 - Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico a corrente costante, fornito a richiesta
 - Lunga durata

- Alimentatori QLT specifici (da ordinare separatamente)
- BUD 78 NICE206 , PLK205 , NIP206 , CPL206
 - BUD 98 PLK113
 - BUD 116 PLK112 , PD312 , RC312
 - BUD 142 PD315 , RC315
 - BUD 210 FB330

- Round extra powerful recessed LED downlight
- CITIZEN led
 - Dissipating structure and aesthetic frame in aluminum
 - High brightness homogeneity
 - For professional use
 - Safety low voltage with specific constant current driver (supplied on request)
 - Long life time

- Specific QLT drivers (to be ordered separately)
- BUD 78 NICE206 , PLK205 , NIP206 , CPL206
 - BUD 98 PLK113
 - BUD 116 PLK112 , PD312 , RC312
 - BUD 142 PD315 , RC315
 - BUD 210 FB330

- LED Rundenbastrahler
- CITIZEN Led
 - Ästhetische Rahme und Kühlkörper aus Aluminium
 - Große Lichthomogenität
 - Für berufliche Installationen geeignet
 - Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom, nur auf Anfrage
 - Lange Lebensdauer

- Besondere QLT Led-Konverter (zur separate Lieferung)
- BUD 78 NICE206 , PLK205 , NIP206 , CPL206
 - BUD 98 PLK113
 - BUD 116 PLK112 , PD312 , RC312
 - BUD 142 PD315 , RC315
 - BUD 210 FB330

- Encastrement LED rond haute puissance
- Led CITIZEN
 - Encadrement esthétique et structure dissipante en aluminium
 - Grande homogénéité lumineuse
 - Pour installations de type professionnel
 - Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant, fourni sur demande
 - Longue durée de vie

- Alimentations spécifiques QLT (à commander séparément)
- BUD 78 NICE206 , PLK205 , NIP206 , CPL206
 - BUD 98 PLK113
 - BUD 116 PLK112 , PD312 , RC312
 - BUD 142 PD315 , RC315
 - BUD 210 FB330

- Focos empotrables a LED de alta potencia
- Led de Citizen
 - Estructura de disipación y marco estético en aluminio
 - Alta y homogénea luminosidad
 - Para uso profesional
 - Baja tensión con convertidor de corriente constante específico (suministrado bajo demanda)
 - Larga duración

- Convertidores específicos de QLT (a pedir por separado)
- BUD 78 NICE206 , PLK205 , NIP206 , CPL206
 - BUD 98 PLK113
 - BUD 116 PLK112 , PD312 , RC312
 - BUD 142 PD315 , RC315
 - BUD 210 FB330