



Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP 40 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione e corrente costante $\pm 10\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC

Converters for High Brightness LEDs

- Independent converter - IP 40 - Isolationschutzklasse II
- Output in steady voltage and current $\pm 10\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC

Konverter für High Brightness LED

- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung und Konstantstrom $\pm 10\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC

Convertisseur pour LED de puissance

- Convertisseur indépendant - IP 40 - Classe II double isolation
- Sortie en tension et en courant constant $\pm 10\%$
- Sortie en courant constant 350÷700mA, +/- 10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 40 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de tensión y corriente constante $\pm 10\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en el secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC

Part number	LED			I Max	Output		Dimensions A x B x C
	Min	Max	Max*		V Max**	Watt***	
A40NICE1100B	1	9	7	350 mA	35V	10,5W	70 x 42 x 20
A40NICE2060B	1	6	5	500 mA	24V	10,5W	70 x 42 x 20
A40NICE3030B	1	3	3	700 mA	12V	8,4W	70 x 42 x 20

* input: 100V/AC ** No Load ***Load

