


Incassi LED
LED downlights

Made in Italy



IP54 RoHS



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Colour	Lumen (Lm)	Voltage Max (V)	Current Max (mA)	Beam °	Power Max (W)	Installation hole (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
OPERA Small NW	BD19BAS0TNWB	Ø 152x125h	NW 4000°K	2150	37	500	40°	19	Ø 138	170x170x130	0,65
OPERA Large NW	BD27BAS0TNWB	Ø 186x150h	NW 4000°K	2950	38	700	40°	27	Ø 170	200x200x170	1,15

Incasso a LED orientabile ad alta potenza

- Orientabile da 0° a 60°
- Grande omogeneità luminosa
- Per installazioni di tipo professionale
- Funziona in bassa tensione con trasformatore elettronico specifico fornito a richiesta
- Lunga durata

Adjustable round extra powerful recessed LED downlight

- Adjustable from 0° to 60°
- High brightness homogeneity
- For professional use
- Safety low voltage with specific driver (supplied on request)
- Long life time

Rund High Power LED-Einbaustrahler (schwenkbar)

- Schwenkbar ab 0° zu 60°
- Große Lichthomogenität
- Für berufliche Installationen geeignet
- Betrieb auf Niedervolt durch besonderen elektronischen Transformator auf Konstantstrom, nur auf Anfrage
- Lange Lebensdauer

Encastrable à LED rond orientable à haute puissance

- Orientable de 0° à 60°
- Grande homogénéité lumineuse
- Pour installations de type professionnel
- Fonctionne à basse tension avec un transformateur électronique spécifique à courant constant, fourni sur demande
- Longue durée de vie

Focos empotrables a LED de alta potencia (ajustable)

- Ajustable de 0° a 60°
- Alta y homogenea luminosidad
- Para uso profesional
- Baja tension con convertidor de corriente constante especifico (suministrado bajo demanda)
- Larga duración

Alimentatori QLT suggeriti (da ordinare separatamente)

Suggested QLT drivers (to be ordered separately)

Empfohlen QLT Led-Konverter (zur separate Lieferung)

Alimentation recommandée QLT (à commander séparément)

Convertidores recomendados de QLT (a pedir por separado)

- OPERA SMALL PD315 - MC30
- OPERA LARGE FB330 - MC30

