

8,4/14
WattPF
 $\lambda \geq 0,6$


IP 40



EMC

EQUIV.
SELV

70/84mm

 $t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$ 

Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, $\pm 10\%$ o tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata.

Converters for High Brightness LEDs

- Independent converter - IP 40 - Isolationschutzklasse II
- Output in steady current: 350÷700 mA, $\pm 10\%$ or in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

Konverter für High Brightness LED

- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstanzstrom 350÷700 mA, $\pm 10\%$ oder in Konstanzspannung 12÷24V/DC
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Convertisseur pour LED de puissance

- Convertisseur indépendant - IP 40 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700 mA, $\pm 10\%$ ou en tension constante 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 40 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700 mA, $\pm 10\%$ o de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	LED			V Max	Output		Dimensions AxBxC	Color
	Min	Max	I Max		Watt	Watt@110V		
A40PLP10600N	1	6	350 mA	35V	8,4W	8,4W	68 x 45 x 23	Black
A40PLP10600T	1	6	500 mA	24V	8,4W	8,4W	68 x 45 x 23	Transparent
A40PLP30300N	1	3	700 mA	12V	8,4W	8,4W	68 x 45 x 23	Black
A40PLP30300T	1	3	700 mA	12V	8,4W	8,4W	68 x 45 x 23	Transparent
A40PLP30600N	1	6	700 mA	24V	14W	9W	68 x 45 x 23	Black
A40PLP30600T	1	6	700 mA	24V	14W	9W	68 x 45 x 23	Transparent
A40PLP11200N	1	12	350mA	45V	14W	9W	68 x 45 x 23	Black
A40PLP11200T	1	12	350mA	45V	14W	9W	68 x 45 x 23	Transparent
A40PLP12000N	Constant Voltage		1166mA	12V	14W	9W	68 x 45 x 23	Black
A40PLP12000T	Constant Voltage		1166mA	12V	14W	9W	68 x 45 x 23	Transparent