

75÷150
Watt



PF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 40



EMC



EQUIV.
SELV



$t_a -10^{\circ} \div +40^{\circ}C$



Convertitori per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Rifasatore passivo, costruzione compatta e basso riscaldamento.
- Doppio collegamento di uscita
- Alimentazione: 100÷127V/AC - Uscita stabilizzata

Converters for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP40 - Insulation class II
- Steady voltage output, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against overtemperatures, against open circuit and against output short circuits
- Passive power factor correction, compact size and reduced heating.
- Double output.
- Input voltage: 100÷127V/AC - Steady output.

Konverter für High Brightness LED

- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- PTC: passiver Leistungsfaktorkorrekturfilter - Kompakt Gehäuse und geringe Wärmung.
- Doppelte Ausgänge
- Speisung: 100÷127V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Convertisseur pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP 40 - Classe II double isolation
- Sortie en tension constante, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Rephasateur passif de tension, taille compacte et réchauffement faible
- Double connexion de sortie
- Alimentation: 100÷127V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidores para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 40 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tensión constante, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Corrección del factor de potencia pasiva, tamaño compacto y calentamiento reducido.
- Doble salida
- Alimentación: desde 100÷127V/AC - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT V	OUTPUT (W)		Dimensions A x B x C
		Max@230V	Max@110V	
A40PBOX1500B	24V	6,25A 150W	4,16A 100W	207 x 76 x 35
A40PBOX1000B	12V	8,33A 100W	6,24A 75W	207 x 76 x 35

