



### **Convertitori per LED di potenza RGBW a 4 canali e RGB a 3 canali**

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento
- Comando della luce - accensione, regolazione e spegnimento con uno o più pulsanti
- Ingresso DMX e DALI con funzione auto-test incorporata e LED di segnalazione
- Configurabile per 3 o 4 canali di uscita
- Per LED di potenza RGBW e RGB a tensione costante
- Uscita 4 x 12/24V PWM o 3 x 12/24V PWM
- Collegamento in parallelo fino a max 10 RGBOX4

### **Driver for R G B W 4 channel and RGB 3 channel systems**

- Independent driver - IP40 - Insulation class II
- Light control - on, off and colour regulation by one or more push-buttons
- DMX and DALI inputs with self-test function and LED signal
- Configuration by 3 or 4 output channels
- Suitable for RGBW systems and constant voltage RGB systems
- Output 4 x 12/24V PWM or 3 x 12/24V PWM
- Possible parallel connection up to 10 x RGBOX4 drivers

### **Konverter für LED in RGBW und RGB Systemen**

- Unabhängiger Konverter - IP40 - Isolationschutzklasse II
- Lichtsteuerung - Ein/Ausschaltung und Farberregulierung durch Verbindung eines oder mehrerer Wipptaster
- DMX und DALI Eingang mit Self-test Funktion und LED-Signal
- Konfiguration durch 3 oder 4 Ausgangskanälen.

- Für RGB Systemen und RGB Konstantspannungssysteme
- Ausgang 4 x 12/24V PWM oder 3 x 12/24V PWM
- Mögliche Parallelschaltung von max 10 St RGBOX4 Konverter

### **Convertisseurs pour LED de puissance dans les systèmes RGBW 4 canaux et RGB 3 canaux**

- Convertisseur indépendant - IP40 - Isolation classe II
- Commande de la lumière - Allumage, régulation et extinction par un ou plusieurs boutons-poussoirs.
- Entrée DMX et DALI avec fonction auto-test intégrée et LED de signalment
- Pour les LED de puissance RGBW et RGB à tension constante
- Sortie: 4x12/24V PWM ou 3x12/24V PWM
- Connexion en parallèle jusqu'à max 10 RGBOX4

### **Convertidores LED para sistemas RGBW 4 canales y RGB 3 canales**

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II, doble aislamiento
- Control de iluminación - encendido, regulación y apagado por uno o varios pulsadores
- Entrada DMX y DALI con función auto-test incorporada y LED de señalización
- Configuración para tres o cuatro canales de salida
- Por LED de potencia RGBW y RGB tension constante
- Salida 4 x 12/24V PWM o 3 x 12/24V PWM
- Conexión en paralelo hasta 10 RGBOX4

Part number	V Out	OUTPUT		Watt	Dimensions A x B x C
		I Max (3Ch)	I Max (4Ch)		
A40RGBOX412B	12V	3 x 2,08A	4 x 1,56A	75W	207 x 76 x 35
A40RGBOX424B	24V	3 x 1,38A	4 x 1,04A	100W	207 x 76 x 35