



### **Centralina per radiocomando 433 Mhz con uscita RGB / Dimmer / Temperatura colore variabile**

- Classe II di isolamento - Indipendente - IP40
- Disponibile in tre versioni: Dimmer, controllo della temperatura del colore e RGB
- Alimentazione: 12÷24V DC
- Riceve comando dai componenti 433 Mhz
- Possibile sincronizzazione con 4 dispositivi di comando (4 codici)

### **Radio controlled Interface 433 Mhz with RGB / Dimmer / Color Temperature Control**

- Insulation class II - For independent mounting - IP40
- Available in 3 versions: dimmer, color temperature control and RGB
- Input: 12÷24V DC
- Receiving signal from 433 Mhz components
- Possible synchronization of max. 4 different control devices (4 codes)

### **Ferngesteuertes Interface 433Mhz mit RGB / Dimmer / Steuerung der Farbtemperatur**

- Isolationschutzklasse II - Unabhängiger Einsatz - IP40
- In 3 Ausführungen verfügbar: Dimmer, Steuerung der Farbtemperatur und RGB
- Speisung: 12÷24V DC
- Er nimmt das Signal von 433 Mhz Komponenten
- Mögliche Synchronisierung von max. 4 verschiedenen Steuersystemen (4 Koden)

### **Centrale pour commande-radio 433 Mhz avec sortie RGB/Dimmer/Température couleur variable**

- Classe II d'isolation - Indépendant - IP40
- Disponible en trois versions: dimmer, contrôle de la température de la couleur et RGB
- Alimentation: 12÷24V DC
- Reçoit commandes en provenance des composants 433Mhz
- Possibilité de synchronisation de la centrale avec 4 commandes différentes (4 codes)

### **Controlador de mando a distancia 433 Mhz con salida RGB / Dimmer / Variacion del blanco**

- Aislamiento Clase II - Independiente - IP40
- Disponible en tres versiones: dimmer, control de la temperatura del blanco y RGB
- Alimentación: 12÷24V DC
- Recibe comandos de los componentes de 433 Mhz
- Posibilidad de sincronización de 4 diferentes unidades de control (4 codigos)

Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B x C
		Min	Max				
A40PDL43RGG	RGB	12	24	3 x 3,3A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5
A40PDL43CTOB	Color Temperature	12	24	2 x 5A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5
A40PDL43DIMB	Dimmer	12	24	3 x 3,3A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5

