



#### 🇮🇹 Lampadina a LED di potenza - GU5,3

- Alimentazione 12V DC / AC 50Hz
- Led COB
- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 50mm GU5,3
- Fascio 38°
- Alta resa cromatica con CRI >80 colori reali e naturali
- Corpo ceramico ad elevata dissipazione
- Disponibile nel colore standard 3000K (A richiesta altri colori)

#### 🇬🇧 High Brightness LED Lamp - GU5,3

- Input 12V DC/AC 50Hz
- Led COB
- Suitable for being built in standard Ø50mm MR16 downlights type GU5,3
- Beam: 38°
- High color rendering CRI>80 for true natural color rendering
- Ceramic body for a perfect heat dissipation
- Available in standard color 3000K (other colours on request)

#### 🇩🇪 High Brightness LED Lampe - GU5,3

- Speisung 12V DC/AC 50Hz
- Led COB
- Für Einbau in Ø50mm MR16 Einbaustrahler geeignet, Typ GU5,3
- Ausstrahlwinkel: 38°
- Hoch CRI >80
- Keramik-Körper für eine perfekte Wärmeableitung
- In 3000K Farbtemperatur verfügbar (auf Anfrage andere Farbtemperaturen)

#### 🇫🇷 Ampoule à LED de puissance - GU5,3

- Alimentation 12V DC/AC 50Hz
- Led COB
- Adaptable aux spots pour ampoule dichroïque Ø 50mm, GU5,3
- Faisceau 38°
- Rendu chromatique élevé avec IRC >80 couleurs réelles et naturelles
- Corps céramique à dissipation élevée
- Disponible dans le couleur standard 3000K (Autres couleurs sur demande)

#### 🇪🇸 Bombilla a LED de potencia - GU5,3

- Alimentación 12V DC/AC 50Hz
- Led COB
- Adaptable en los foquitos encastrables para bombillas dicroicas Ø 50mm, GU5,3
- Haz 38°
- Alto rendimiento de color CRI>80
- Cuerpo cerámico para mejor disipación del calor
- Disponible en color 3000K (Otros colores bajo pedido)

Part number	ANSI K	Lumen Typ.	Lux at 1 m	Beam	W (typ.)	V (typ.)	Ø	Standard Size
A43QL5BT30MW	3000K	450	750	38°	6W	12VAC - DC	50 mm	MR16