




Cabos Eléctricos		Tipo: Cabo Plano flexível com duplo isolamento PVC					Homologação	
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	HAR	
 <p>Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 70°C</p>	12205001	Cabo Plano 2X0,50 H03VVH2-F(HPO5)	P	3,25x5,15	300/300V	200m		
	12205002	Cabo Plano 2X0,50 H03VVH2-F (HP05)	B	3,25x5,15	300/300V	200m		
	12205003	Cabo Plano 2X0,50 H03VVH2-F (HP05)	O	3,25x5,15	300/300V	200m		
	12207500	Cabo Plano 2X0,75 H03VVH2-F(HP07)	T	3,50x5,60	300/300V	200m		
	12207501	Cabo Plano 2X0,75 H03VVH2-F(HP07)	P	3,50x5,60	300/300V	200m		
	12207502	Cabo Plano 2X0,75 H03VVH2-F(HP07)	B	3,50x5,60	300/300V	200m		
	12207503	Cabo Plano 2X0,75 H03VVH2-F(HP07)	O	3,50x5,60	300/300V	200m		
	12221502	Cabo Plano 2X1,5 (H215)	B	5,00x7,00	300/300V	100m		
	12231502	Cabo Plano 3X1,5 (H315)	B	-	300/300V	100m		

Cabos Eléctricos		Tipo: Cabo Redondo flexível com duplo isolamento PVC					Homologação		
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	ΦEXT NOM. (mm)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	HAR		
	13207500	Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207)	T	5,60	300/300V	200m			
	13207501	Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207)	P	5,60	300/300V	200m			
	13207502	Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207)	B	5,60	300/300V	200m			
	13207503	Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207)	O	5,60	300/300V	200m			
	13210001	Cabo Redondo 2X1 H05VV-F (FV)	P	6,60	300/300V	200m			
	13210002	Cabo Redondo 2X1 H05VV-F (FV)	B	6,60	300/300V	200m			
		13215001	Cabo Redondo 2X1,5 H05VV-F(FVV)	P	7,60	300/500V	200m		
		13215002	Cabo Redondo 2X1,5 H05VV-F(FVV)	B	7,60	300/500V	200m		
	<p>Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 70°C</p>	14307500	Cabo Redondo 3X0,75 H03VV-F (H307)	T	5,90	300/300V	200m		
		14307501	Cabo Redondo 3X0,75 H03VV-F (H307)	P	5,90	300/300V	200m		
14307502		Cabo Redondo 3X0,75 H03VV-F (H307)	B	5,90	300/300V	200m			
14307503		Cabo Redondo 3X0,75 H03VV-F (H307)	O	5,90	300/300V	200m			
14310001		Cabo Redondo 3X1 H05VV-F (FVV)	P	7,10	300/500V	200m			
14310002		Cabo Redondo 3X1 H05VV-F (FVV)	B	7,10	300/500V	200m			
14315001		Cabo Redondo 3X1,5 H05VV-F(FVV)	P	8,20	300/500V	200m			
14315002		Cabo Redondo 3X1,5 H05VV-F(FVV)	B	8,20	300/500V	200m			
15407500		Cabo Redondo 4X0,75 H03VV-F (H407)	T	6,40	300/300V	200m			
13207507		Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207)	A	5,60	300/300V	200m			
13217503	Cabo Redondo 2X0,75 H03VV-F (H207) + Cabo de aço	O	5,60	300/300V	200m				
13225002	Cabo Redondo 2X2,5 H05VV-F (FVV)	B	8,20	300/300V	200m				

Cabos Eléctricos		Tipo: Cabo Unipolar flexível com isolamento PVC					Homologação	
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	ΦEXT NOM. (mm)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	PREÇO UNIT. €	HAR
 <p>Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 70°C</p>	00015005	Cabo Flexível 1X0,50 H05V-K (FV)	C	2,20	300/500V	200m		
	00015007	Cabo Flexível 1X0,50 H05V-K (FV)	A	2,20	300/500V	200m		
	00015048	Cabo Flexível 1X0,50 H05V-K (FV)	Y	2,20	300/500V	200m		
	00075005	Cabo Flexível 1X0,75 H05V-K (FV)	C	2,40	300/500V	200m		
	00075007	Cabo Flexível 1X0,75 H05V-K (FV)	A	2,40	300/500V	200m		
	00007502	Cabo Flexível 1X0,75 H05V-K (FV)	B	2,40	300/500V	200m		
	00007548	Cabo Flexível 1X0,75 H05V-K (FV)	Y	2,40	300/500V	200m		
	00001548	Cabo Flexível 1X1,5 H07V-K (FV)	Y	3,00	450/750V	200m		

Cabos Eléctricos		Tipo: Cabo Paralelo flexível com isolamento PVC					Homologação	
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	DIMENSÕES (mm)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	PREÇO UNIT. €	

	11205012	Cabo Paralelo 2X0,50 (FVD)	<b>E</b>	2,20x4,40	300/300V	100m	
Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 70°C	11205013	Cabo Paralelo 2X0,50 (FVD)	<b>CO</b>	2,75x5,50	300/300V	100m	

Cabos Eléctricos - MERCADO USA		Tipo: Cabo Unipolar flexível com isolamento em PVC					Homologação	
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	φEXT NOM. (mm) / SECCÃO(mm²)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	PREÇO UNIT. €	

	21101501	Cabo 1XAWG18 UL/CSA	<b>P</b>	2 1 / 0,96	300V	100m	
Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 80°C	21101502	Cabo 1XAWG18 UL/CSA	<b>B</b>	2 1 / 0,96	300V	100m	

Cabos Eléctricos - MERCADO USA		Tipo: Cabo Paralelo flexível com isolamento em PVC					Homologação	
IMAGEM/DESENHO	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	COR	DIMENSÕES (mm) / SECCÃO(mm²)	TENSÃO NOMINAL	EMB.	PREÇO UNIT. €	

	21051801	Cabo SPT2 2XAWG18 UL/CSA	<b>P</b>	6,9x3,55 / 0,823	300V	100m	
Revestimento de PVC, tipo flexível, temperatura 105°C							