



### Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Emissione della luce da tre lati (tipo F)
- 120 led 2835 per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard : 2700K, 3000K o 4000K

### 24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Three side light emission (F type)
- 120 Led 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 sylicon paste
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K or 4000K

### 24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Geliefert mit 10 Clips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverkabelung, 4 Endkappen und 2 Sylikonröhre
- 120 Leds 2835 für 18W/m mit Zuschchnitt je 50mm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K oder 4000K

### Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission de trois côtés (type F)
- 120 led 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

### Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde tres lados (tipo F)
- 120 leds 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 50mm
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412F027	2700K	760	140	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F030	3000K	800	150	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F040	4000K	840	160	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412F	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x glue tubes							
A41FIXN2412F	1 single fixing bracket							
BAR0816AL100	1mt aluminum profile							