

7,5/11  
Watt/m

IP 20

CRI&gt;90

CE

EMC

M


M

F

ta -10°÷+40°C



III

**Strisce flessibili a led 24V autoadesive**

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- 120 led 2216 per 7,5W/m con possibile taglio ogni 5cm.
- 180 led 2216 per 11W/m con possibile taglio ogni 3,33cm.
- Ultra slim: 4mm
- Ridotta spaziatura dei led per una luce omogenea
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K

**24V Flexible adhesive led strips**

- Supplied in 5m reels with connecting cable.
- Version 120 led 2216 for 7,5W/m, possible cut every 5cm
- Version 180 led 2216 for 11W/m, possible cut every 3,33cm
- Ultra slim: 4mm
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

**24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend**

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- 120 leds 2216 für 7,5W/m - Zuschnitt je 5cm möglich
- 180 leds 2216 für 11W/m - Zuschnitt je 3,33cm möglich
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Ultra slim: 4mm
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K

**Rubans souples à led 24V autocollants**

- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison.
- 120 led 2216 pour 7,5watt/m. Sécable tous les 5cm
- 180 led 2216 pour 11watt/m. Sécable tous les 3,33cm
- Ultra slim: 4mm
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

**Tira de led flexible adhesiva 24V**

- Suministrado en rollos de 5 metros con cables de conexión.
- Versión con 120 leds 2216 para 7,5W por metro, posibilidad de corte cada 5cms
- Versión con 180 leds 2216 para 11W por metro, posibilidad de corte cada 3,33cm
- Ultra slim: 4mm
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K y 4000K

Part number	ANSI K	Lumen/m Typ.	Lux at 1 m	LED x Meter	V (typ.)	mA/m (typ.)	W/m (typ.)	IP
A41F24127527	2700K	560	140	120	24V DC	312mA	7,5W	IP20
A41F24127530	3000K	585	150	120	24V DC	312mA	7,5W	IP20
A41F24127540	4000K	625	160	120	24V DC	312mA	7,5W	IP20
A41F24181130	3000K	975	225	180	24V DC	500mA	11W	IP20