


Versione **DALI** disponibile a richiesta
DALI version available on request

Vedere pagina 180 per i kit che includono il driver LED - See page 180 for kits including LED driver



Type	Part N°	Dimensions (mm)	Beam (°)	Input (V)	Power (W)	Flux (Lm)	°Kelvin	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
WALLY 30 25° NW	BAW225L3009N	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	678	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 25° WW	BAW225L3009W	300x30x7h	25	24 VDC	9±1	594	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° NW	BAW245L3009N	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	698	4000°	350x37x24	0,25
WALLY 30 45° WW	BAW245L3009W	300x30x7h	45	24 VDC	9±1	602	3000°	350x37x24	0,25
WALLY 120 25° NW	BAW22512035N	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2557	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 25° WW	BAW22512035W	1200x30x7h	25	24 VDC	35±1	2227	3000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° NW	BAW24512035N	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2574	4000°	1258x37x24	0,55
WALLY 120 45° WW	BAW24512035W	1200x30x7h	45	24 VDC	35±1	2271	3000°	1258x37x24	0,55

BAW2ROTBRACK adjustable tilt bracket (Optional)

Proiettore LED lineare per illuminazione radente

- Adatto all'uso sia interno che esterno (IP65)
- Disponibile con due fasci luminosi: 25° e 45°
- Dimensioni estremamente compatte.
- Staffa ad inclinazione regolabile opzionale.

Linear LED wallwasher

- Suitable for both indoor and outdoor use (IP65)
- Available with two light beams: 25° and 45°
- Extremely compact dimensions
- Optional adjustable tilt bracket

Linearer LED-Fluter für Weidebeleuchtung (Wallwasher)

- Geeignet für den innen- und Außenbereich (IP65)
- Verfügbar mit zwei Lichtstrahlen: 25° und 45°
- Extrem kompakte Abmessungen
- Optionale einstellbare Neigungshalterung

Projecteur linéaire à LED pour éclairage rasant (Wallwasher)

- Approprié pour une utilisation et à l'intérieur (IP65)
- Disponible en deux faisceaux lumineux: 25° et 45°
- Taille super compacte
- Support pour installation orientable (Optional)

Proyector linear LED (bañador de pared)

- Para uso tanto en interiores como en exteriores (IP65)
- Disponible con dos haces de luz: 25° y 45°
- Dimensiones extremadamente compactas
- Soporte de inclinación ajustable opcional