



CE IP65 EMC RoHS

Type	Part N°	Input (V)	Power (W)	Lumen	Light Colour	°Kelvin (±10%)	CRI	Dimensions (mm)	Packing box dimensions (mm)	Weight (kg)
BOWL	BWC8524LED2W	220÷240 AC	12±1	1200	WW	3000°K	>80	160x137x142h	220x220x195h	2,55

🇮🇹 Applique LED

- Struttura in Cemento
- Emissione luminosa su due lati non regolabili
- Grande omogeneità luminosa
- Funziona in bassa tensione con trasformatore incorporato
- Consumo molto limitato
- Lunga durata

🇪🇸 Lamparas de pared LED

- Estructura de Cemento
- Emisión de luz en dos lados no ajustables
- Excelente homogeneidad luminica
- Alta seguridad por funcionamiento a baja tension, con transformador integrado
- Consumo muy limitado- Larga vida

🇬🇧 LED wall lamp

- Structure in Concrete
- Light emission on two non-adjustable sides
- Homogeneous light output
- Safety low voltage with specific included driver
- Limited consumption
- Long life time

🇩🇪 LED Wandleuchte

- Struktur in Beton
- Lichtausstrahlung zweiseitig nicht einstellbar
- Homogenes Licht
- NV-Betrieb durch besonderen Transformator
- Begrenzter Verbrauch
- Lange Lebensdauer

🇫🇷 Applique LED

- Corps en Ciment
- Émission de lumière sur deux côtés non réglables
- Luminosité très homogène
- Il marche en basse tension avec alimentation intégrée
- Consommation tres limitée
- Longue durée de vie

