



🇮🇹 Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP65

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- Elevato CRI Ra>95
- 112 led/m - 10W/m - LED2835
- 160 led/m - 14,4W/m - LED2835
- 240 led/m - 21,6W/m - LED2835
- Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K

🇬🇧 24V Flexible adhesive LED strips IP65

- Supplied in 5m roll with connecting cable
- High CRI Ra>95
- 112 led/m - 10W/m - LED2835
- 160 led/m - 14,4W/m - LED2835
- 240 led/m - 21,6W/m - LED2835
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K

🇩🇪 24V LED-Streifen - flexibel und selbstklebend IP65

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- High CRI Ra>95
- 112 led/m - 10W/m - LED2835
- 160 led/m - 14,4W/m - LED2835

- 240 led/m - 21,6W/m - LED2835
- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB
- Farbetemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K

🇫🇷 Rubans souples à LED 24V autocollants IP65

- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement
- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>95
- 112 led/m - 10W/m - LED2835
- 160 led/m - 14,4W/m - LED2835
- 240 led/m - 21,6W/m - LED2835
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 6500K

🇪🇸 Tira de LED flexible adhesiva 24V IP65

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Alto CRI Ra>95
- 112 led/m - 10W/m - LED2835
- 160 led/m - 14,4W/m - LED2835
- 240 led/m - 21,6W/m - LED2835
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A2411CA27	2700K	970	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA30	3000K	1000	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA40	4000K	1080	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA65	6500K	1110	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2416CA27	2700K	1430	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA30	3000K	1440	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA40	4000K	1590	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA65	6500K	1710	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2424CA27	2700K	2060	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA30	3000K	2100	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA40	4000K	2380	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA65	6500K	2430	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F

** The EEC specification refers in each case to the installLED light source(s)

