





LED Fiamma nera

LED Fiamma nera, applique a LED di colore nero dal design minimal, realizzata con metallo pressofuso; emette una luce soffusa diretta o indiretta che viene riflessa sulla parete creando un'atmosfera intima e priva di abbagliamenti. La temperatura massima superficiale di tutte le parti accessibili sotto i 50 gradi per garantire sicurezza e affidabilità

Corpo: il corpo è in alluminio e impermeabile

Diffusore: vetro temperato bianco, con alto comfort visivo e una distribuzione uniforme dell'illuminazione.

Verniciatura: di tipo poliestere eseguita a polvere, resistente agli agenti atmosferici e alla corrosione e garantita per 1.000 ore in nebbia salina.

Colore: Nero RAL 9005.

Dimmerabile con dimmer TRIAC.

Nome di riferimento: EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471; EN62031; EN60598-2-5; EN61547

LED Fiamma nera, wall light, a black LED wall light with a minimalist design, made of die-cast metal; it emits a soft, direct or indirect light that reflects onto the wall, creating an intimate, glare-free atmosphere.

The maximum surface temperature of all accessible parts is below 50 degrees Celsius to ensure safety and reliability.

Body: The body is made of aluminum and waterproof

Diffuser: White tempered glass, ensuring high visual comfort and uniform light distribution.

Painting: Polyester powder coating, resistant to weather and corrosion, and guaranteed for 1,000 hours in saline mist.

Color: Black RAL 9005.

Dimmable with TRIAC dimmer.

Reference number: EN60598-1; EN60598-2-1; EN62471; EN62031; EN60598-2-5; EN61547



LED Fiamma nera Up



220-240 Vac	50/60 Hz	IP65	IK08	CRI >80	+40 C° -20	750°	750°	DRIVER INCLUDED
----------------	-------------	------	------	------------	------------------	------	------	-----------------

CE Nessun rischio foto-biologico, in conformità con la EN 62471:2008.
No photobiological risk, in compliance with EN 62471:2008.

colour	W	Optic	K	lm	pcs	Kg	CELL
N	9	100°	3000	750	1	0,90	RL14LED9-3K
N	9	100°	4000	750	1	0,90	RL14LED9-4K



Outdoor

LED Fiamma nera Up e Down



220-240 Vac	50/60 Hz	IP65	IK08	CRI >80	+40 C° -20	750°	750°	DRIVER INCLUDED
----------------	-------------	------	------	------------	------------------	------	------	-----------------

CE

colour	W	Optic	K	lm	pcs	Kg	CELL
N	2x6	100°	3000	1080	1	0,90	RL14LED12-3K
N	2x6	100°	4000	1080	1	0,90	RL14LED12-4K

