

Módulos Led IP67

SIME

2026/2027



Módulos Led recarregáveis IP67

Módulos com bateria e acessórios de carregamento

REFERÊNCIA



Módulo LED com bateria e carga direta USB-C

Temperatura de cor selecionável: 3000–4000 K. Carregamento direto através de porta USB-C. Carregador de 5 V / 2 A e cabo USB-C não incluídos; encomendar separadamente.

Altura: 62 mm · Diâmetro: 120 mm · Cor: branco
Tensão de entrada: 5 V DC · Potência: 3 W
Fluxo luminoso: 290 lm · Temperatura de cor: 3000–4000 K
CRI: 80 · Grau de proteção: IP65 · Intensidade regulável: sim

REFERÊNCIA



Módulo LED com bateria e carga direta USB-C

Temperatura de cor selecionável: 2200–2700 K. Carregamento direto através de porta USB-C. Carregador de 5 V / 2 A e cabo USB-C não incluídos; encomendar separadamente.

Altura: 62 mm · Diâmetro: 120 mm · Cor: branco
Tensão de entrada: 5 V DC · Potência: 3 W
Fluxo luminoso: 290 lm · Temperatura de cor: 2200–2700 K
CRI: 80 · Grau de proteção: IP65 · Intensidade regulável: sim

Módulos Led recarregáveis IP67

Módulos com bateria e acessórios de carregamento

REFERÊNCIA 29012034



Módulo LED com bateria e carga por indução

Temperatura de cor selecionável: 3000–4000 K. Carregamento através de base de indução com ligação USB-C. Carregador de 5 V e cabo USB-C não incluídos; encomendar separadamente.

Altura: 62 mm · Diâmetro: 120 mm · Cor: branco
Tensão de entrada: 5 V DC · Potência: 3 W
Fluxo luminoso: 290 lm · Temperatura de cor: 3000–4000 K
Grau de proteção: IP67

REFERÊNCIA



Módulo LED com bateria e carga por indução

Temperatura de cor selecionável: 2200–2700 K. Carregamento através de base de indução com ligação USB-C. Carregador de 5 V e cabo USB-C não incluídos; encomendar separadamente.

Altura: 62 mm · Diâmetro: 120 mm · Cor: branco
Tensão de entrada: 5 V DC · Potência: 3 W
Fluxo luminoso: 290 lm · Temperatura de cor: 2200–2700 K
Grau de proteção: IP67

Módulos Led recarregáveis IP67

Módulos com bateria e acessórios de carregamento

REFERÊNCIA 21000002



Carregador europeu de 5 V / 2 A

Inclui cabo branco USB-A / USB-C de 1 m.

Cor: branco · Tensão de entrada: 100–240 V AC
Tensão de saída: 5 V DC · Corrente de entrada: 0,5 A
Corrente de saída: 2 A · Frequência: 50–60 Hz

REFERÊNCIA



Cabo branco USB-A / USB-C de 1 m

Cabo 2464, 24 AWG, VW, para carregadores de baixa tensão com ligação USB.

Comprimento: 1000 mm · Cor: branco

REFERÊNCIA



Cabo branco USB-C / USB-C de 1 m

Cabo 2464, 24 AWG, VW, para carregadores de baixa tensão com ligação USB-C.

Comprimento: 1000 mm · Cor: branco

Módulos Led recarregáveis IP67

Módulos com bateria e acessórios de carregamento

REFERÊNCIA



Carregador europeu de 12 V / 1 A

Ligação USB / Micro-USB com cabo de 1 m.

Cor: branco · Tensão de entrada: 100–240 V AC

Tensão de saída: 12 V DC · Corrente de saída: 1 A

Frequência: 50–60 Hz · Potência: 12 W · Grau de proteção: IP20

REFERÊNCIA



Carregador americano de 12 V / 1 A

Com porta USB, sem cabo.

Cor: branco · Tensão de entrada: 100–240 V AC

Tensão de saída: 12 V DC · Corrente de saída: 1 A