

Bateria LiPo 805050

2500 mAh · 3,7 V CC · 9,25 Wh · cabo AWG22 de 10 cm · conector de 2 pinos



DESCRIÇÃO

Bateria de polímero de lítio com capacidade de 2500 mAh, tensão nominal de 3,7 V CC e energia de 9,25 Wh. Inclui cabo de dois condutores AWG22 com 10 cm e conector de 2 pinos para ligação à placa de controlo. Vida útil de 400 a 500 ciclos. Com limitador da corrente de carga.

ALIMENTAÇÃO E CARREGAMENTO

2500 mAh / 9,25 Wh

Capacidade e energia da bateria

3,7 V CC

Tensão nominal

Carregamento: aprox. 5 h

Via USB, com carregador de saída de 5 V CC

DESCRIÇÃO E LIGAÇÃO

1. Constituição

Bateria de polímero de lítio, com vida útil de 400 a 500 ciclos.

2. Ligação elétrica

Cabo AWG22 de 10 cm, com dois condutores e conector de 2 pinos.

3. Compatibilidade

Compatível com placas de controlo com ligação à bateria por conector de 2 pinos.

4. Sequência de ligação

Ligar a bateria apenas depois de ligar o controlo tátil.

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA 22805050

Dimensões (C × L × A)

50 × 50 × 8 mm

Capacidade

2500 mAh

Energia

9,25 Wh

Grau de proteção

IP20

Tensão nominal

3,7 V CC

Peso

49 g

Vida útil

400 a 500 ciclos

Conformidade

CE · RoHS · UL1642:2012 R6.15

CARREGAMENTO E ARMAZENAMENTO

Carregar pelo menos a cada 3 meses. Armazenamento recomendado: cerca de 12 meses, utilizando primeiro as baterias mais antigas. Certificação indicada: US7217127901.