

MINI GLICINE CEILING - MGCD1



Outdoor - Ceiling surface | Esterno - Soffitto a superficie

Mini Glicine ceiling: ceiling applique version available in four different heights.

Mini Glicine ceiling: versione suspended disponibile in quattro differenti altezze.

Mini Glicine, the smaller version of the refined family Glicine, available in different models, all for outdoors.

Mini Glicine, la versione più piccola della ricercata famiglia Glicine, disponibile in diversi modelli tutti per esterni.

Mini Glicine lamps are inspired by the homonymous ornamental plant with lively cluster flowers from which it inherits elegance and the ability to enrich gardens, paths, terraces and outdoor spaces by creating suggestive luminous scenographies. In a play of lights and shadows generated by its typical pattern that characterizes the cylindrical structure that protects the LED light source.

Le forme delle lampade Mini Glicine si ispirano all'omonima pianta ornamentale dai vivaci fiori a grappolo da cui eredita l'eleganza e la capacità di arricchire e impreziosire giardini, viali, terrazze e spazi esterni creando suggestive scenografie luminose. Crea un gioco di luci ed ombre generato dalla tipica trama che caratterizza la struttura cilindrica che fa da cornice e protegge la sorgente luminosa a led.

The multiple installation possibilities, combined with different color finishes and optional textures, undoubtedly make Mini Glicine an extremely versatile product whose only limit is creativity.

Inoltre le molteplici possibilità di altezza, combinate alle diverse finiture di colore disponibili rendono senza dubbio Mini glicine ceiling un prodotto estremamente versatile il cui unico limite è la creatività.



LIGHT SOURCE | SORGENTE LUMINOSA

LED quantity	Numero di LED	1 Power LED multichip
Power max	Potenza massima	max 6W - 220V / 240V
Lumen output source	Flusso Sorgente	840 lm (3000 K CRI90, 350mA)
Delivered lumen output	Flusso Emesso	600 lm (3000 K CRI90, 350mA, Diff.)
Efficacy lm/W	Efficacia lm/W	100 lm/W
CRI	Indice di resa cromatica	80 - 90 - >90
Average operational life	Durata media	50.000 Hours / Ore
LED Colour (K)	Colore del LED (K)	2200 K - 2700 K CRI90 - 3000 K CRI90 - 4000 K

OPTIC | OTTICA

Material	Materiale	PMMA
Available optics	Ottiche disponibili	Diffused
Beam direction	Direzione Fascio	Fixed / Fisso
Flux symmetry	Simmetria del flusso	Symmetrical / Simmetrico

LED FIXTURE | CARATTERISTICHE GENERALI

Material and Finish	Materiale e Finitura	Aluminium, Steel, Brass / Alluminio, Acciaio, Ottone
Available finishes	Finiture disponibili	Black , Corten Nero , Corten Other RAL on request / altri RAL su richiesta
Basket Texture	Trama Cestello	1- Lotus
IP Rate	Grado di protezione IP	IP65
Working Temperature	Temperatura di utilizzo	-20°C +40°C
Accessories	Accessori	

ELECTRICAL FEATURES | CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Driver	Alimentatore	Included / Incluso
Dimmable	Dimmerabile	NO
Connection	Connessione	
Class	Classe	I
Power Cable	Cavo di Alimentazione	

MECHANICAL FEATURES | CARATTERISTICHE MECCANICHE

Length (mm)	Lunghezza (mm)	255 / 500 / 750 / 1000 *
Weight	Peso	
Mounting	Montaggio	Surface (ceiling) Superficie (a soffitto)
Use	Uso	Outdoor / esterno
Walkover	Calpestabile	NO
Drive Over	Carrabile	NO
Flame Resistant	Ignifugo	NO
UV Resistant	Resistenza UV	YES
Solvent Resistant	Resistenza ai solventi	NO
Magnetic Application	Applicazione magnetica	NO
Tear Resistant System	Sistema antistrappo	NO
Anti-glare System	Sistema antiabbaglio	YES
Notes	Note	Other heights on request / Altre altezze su richiesta Other RAL on request / Altri RAL su richiesta

