

Módulo LED recarregável IP67

Luz portátil para utilização no exterior, mesmo à chuva



LUZ PARA O EXTERIOR

IP67

Adequado à chuva

290 lm

Fluxo luminoso

3000-4000 K

Temperatura de cor ajustável

COMO FUNCIONA

Interruptor: ligar, desligar, regular e alterar a temperatura de cor.

Comando RF: intensidade contínua ou 10 %, 50 % e 100 %.

Temporizador de 15, 30 ou 60 minutos.

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA 29012034

Potência

3 W

Bateria

2 × 2600 mAh (total 5200 mAh)

Autonomia

Mais de 6 h à potência máxima

Dimensões

Ø 120 × 62 mm

Peso

330 g

Cor

Branco

Fluxo luminoso

290 lm

Temperatura de cor

3000-4000 K

Grau de proteção

IP67

Alimentação para carga

5 V DC

Carregamento

Base de indução USB-C (IP20)

Controlo

Interruptor e comando RF

CARREGAMENTO

Base de indução incluída; carregador 5 V e cabo USB-C não incluídos.

Utilização em zonas exteriores expostas à chuva. Carregar no interior.

Imagens ilustrativas. Candeeiros e objetos translúcidos não incluídos.

Luz para espaços ao ar livre

Exemplos de aplicação do módulo LED recarregável IP67

Características do módulo

**Pequeno módulo.
Grande liberdade.**



IP

IP67
Proteção

lm

290 lm
Fluxo

K

3000-4000 K
Temperatura de cor

Ah

5200 mAh
Bateria

h

> 6 h
Autonomia

C

USB-C
Base de indução

Percurso de jardim



Candeeiro de chão no exterior



Módulo no interior



Imagens ilustrativas de aplicação.

Adequado a locais exteriores expostos à chuva (IP67).